



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 3

Resultado de Licitação - Pregão

Licitação

Número : 4203/2021 Data Início Certame: 08/08/2022
Valor Estimado : 56.097,13
Órgão Internacional : Compra : 4203/2021
Situação Atual : Licitação em construção
Modalidade Licitação: Pregão presencial
Tipo Licitação : MENOR PREÇO UNITÁRIO
Regime Execução : Não aplicável
Contrato :
Edital : 057/2022

AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10 ROTADOR -	UND	1,00	315,00	315,00
15 Mesa de iluminação - DMX 512384 canaisDisplay LED12 canais de dimmers16 faders deslizantes para controle manual dos canais por página (PG1(1/16) - PG2 (17/32))30 bancos de senas6 ChasesControle por MIDControle por SOMVoltagem: 90/240v DC9V 500mA	UND	1,00	6.000,00	6.000,00
18 Estante de partitura Regulagem de inclinação em 2 estágios Altura máxima: 1,30 metros Duas presilhas para folhas Pés de borracha anti-derrapante Pintura eletrostática preta	UND	5,00	82,00	410,00
19 Extensão filtro de linha 6 tomadas com 04 metros. 10A - Tripolar (2P + T) •Tensão: Bivolt 127V / 220V; Frequência: 50Hz / 60Hz;•Chave liga / desliga e LED indicador de funcionamento;•Porta fusível externo	UND	5,00	100,00	500,00

VALOR TOTAL DE AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI

7.225,00

KARINA BEAUCLAIR VOGAS



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 3

Resultado de Licitação - Pregão

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7 Conversor Impedância tipo: Direct box passivo Com atenuação de canais de entrada selecionável (0 db / - 20dB / -40 dB) e "Ground Lift"Em "case" de metal robusto com Conector: TRS e Conector: XLR, 02 CanaisEntrada de instrumento : Jack TRS 1/4" de 50K desbalanceadoSaída paralela (link) : Jack TRS 1/4" de 50K desbalanceadoSaída balanceada : XLR 600 Ohms balanceadoGround Lift (Aterramento) Selecionável	UND	4,00	160,50	642,00
9 Kit c/2 microfones s/fio	UND	2,00	732,00	1.464,00
12 MICROFONE Condenser Microfone Condenser Microfone super uni-direcional com chave seletora de 3 estágios Off e Tele.Compatível com Câmeras DSLRs e filmadoras Gravadores externos;Tipo de cápsula: CondensadorPolaridade: Ultra-CardióideResposta de Frequência: 100-16000Hz.Sensibilidade: -44 dB +/- 2 dB para curta distância, -23 dB +/- 2 dB para longa distância.Impedância de Saída: 1K Ohms para curta distância 2,3K Ohms para longa distancia.Plug de Saída Microfone: XLR.Comprimento do fio de 5m	UND	4,00	1.292,00	5.168,00
14 Máquina de fumaça Potência: 1500 W 110vConsumo de fluido: 1 l/hCom DMXCom controle remoto sem fio	UND	1,00	1.217,50	1.217,50

VALOR TOTAL DE KARINA BEAUCLAIR VOGAS

8.491,50

NOVA PIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 Mixer Digital Wireless - 16 Entradas 8 Entradas Mic/Line (2 Hi-Z Com Amplificador Digitech) 4 Entradas Mic Em Xlr E 2 Entradas De Linha Em Rca2 Saídas Bus Master E 4 Buses Auxí. Com Dbx Afs2Entrada Usb Para Playback E Gravação Mixer Digital Controlado Via Tablet/Pc/SmartphoneRoteador Wi-Fi IntegradoCompatibilidade Multiplataforma: Ios, Android, Windows, Mac Os E Linux.Processamento De Sinal Lendário Harman Da Dbx, Digitech E LexiconAnalizador De Frequência Em Tempo Real De 120 Bandas (Rta) Nas Entradas E Saídas.3 Buses Dedicados De Efeitos Lexicon Fx: Reverb, Delay, E Chorus2 Canais De Entrada De Instrumento/Hi-Z/ Com Amplificador DigitechEntrada De Linha Estéreo Rca2 Canais Usb, Media Player Com Mp3, Wav E Aiff Playback2 Saídas De Headphone 1/4rdquo. Com Controle De NívelEstéreo Balanceado Xlr E 1/4rdquo. Saída Principal	UND	1,00	16.700,00	16.700,00
2 CABOS de microfone tamanho de 5 metrosImpedância de 56 OhmsLiga de Cobre 100 % estanhado OFHCBitola: 2 x 0,30 mmConectores:XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio)XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC(liga de Alumínio)	UND	5,00	60,00	300,00

Desenvolvido por SAPITUR

**Resultado de Licitação - Pregão**

3 CABOS DE MICROFONE tamanho de 6 metros Impedância de 56 Ohms Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC Bitola: 2 x 0,30 mm Conectores: XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio) XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de Alumínio)	UND	5,00	65,00	325,00
4 CABO DE MICROFONE tamanho de 4 metros Impedância de 56 Ohms Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC Bitola: 2 x 0,30 mm Conectores: XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio) XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de Alumínio)	UND	10,00	56,00	560,00
5 Cabo P10 Stereo / P10 Stereo L - 5 metros = Conector em L em uma das pontas Diâmetro externo: 6mm 1X0,50mm Flexível Conectores em metal niquelado c/ mola.	UND	6,00	57,00	342,00
6 Cabo p2 / p10 - 5 metros = Conector em L em uma das pontas Diâmetro externo: 6mm 1X0,50mm Flexível Conectores em metal niquelado c/ mola para maior durabilidade	UND	2,00	50,00	100,00
8 Sub woofer ativo - Entradas com L/R balanceadas com conectores XLR fêmeas; Saídas de linha balanceadas L/R Conectores XLR machos para ligação de caixas ativas externas Potenciômetro de ajuste de corte Controle de volume e LEDs indicadores de clip, Signal e 0dB.1 Alto Falante de 18" Com Volume Master Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon) Ajuste de Corte do Crossover Variável Tecla de Inversão de Fase (PHI) Potenciômetro de Ajuste da Fase Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo) Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out Potência de saída de 600w	UND	2,00	4.400,00	8.800,00
11 Canhões de led LL-18FL LED PAR 18X18W RGBWA+UV 6IN1 (LED FULL) (POTENCIA REAL) Voltagem: AC90-260V 50Hz / 60Hz Ângulo de abertura: 45° SOM/AUTOMÁTICO/MASTER-SLAVE/DMXDMX: 10CH Sistema de Resfriamento: Air Cooler Temperatura de Trabalho: 0-45° Painel de Controle: Display Digital Led Controle Individual Das Cores Efeito Strobe Corpo em alumínio Tamanho Produto: 24x22x22 (sem alças)	UND	12,00	403,00	4.836,00
13 CAIXA DE SOM ATIVA 300 Watts Rms em 4 Ohms 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e 1 Driver de Titânio Impedância Nominal 8 Ohms Resposta de Frequência (40Hz a 17Khz) Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v) Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL) Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Térmica Eletrônica (ETP) Proteção Contra Curto (SCP) Chave Lift/GND Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon) Entrada Paralela LINE/XLR (Macho/Fêmea/P10 ¼) Fly Para Fixação Horizontal (H Line) Suporte Tipo Copo Para Pedestal Tensão de Rede 120-220V /	UND	2,00	2.800,00	5.600,00
16 Pedestais Ajuste telescópico de altura e haste com ajuste de inclinação e distância Altura Mínima: 0,70 mt Altura Máxima: 1,60 mt	UND	10,00	130,00	1.300,00
17 Pedestal para Microfone modelo Studio (bumbo) Para 1 Microfone Pés Dobráveis. Altura Mínima: 0,56m Altura Máxima: 0,88m	UND	1,00	104,30	104,30

VALOR TOTAL DE NOVA PIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**38.967,30****VALOR TOTAL LICITAÇÃO 4203/2021****54.683,80**